

POTRDILO O KAKOVOSTI

Stran: 1/1
Datum izdaje: 8.5.2017

1.	TRGOVSKO IME AKRIL EMULZIJA Akrilni osnovni premaz in plastifikator
2.	PODROČJE UPORABE Osnovni premaz za vse vrste mineralnih podlag pred barvanjem z disperzijskimi barvami in pred nanosom mineralnih in akrilnih ometov ter plastifikator za mineralne omete in lepila.
3.	SESTAVA Osnovni premaz na osnovi vodne disperzije polimerov, celuloznega gostila in dodatkov.
4.	FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI IZGLED : tekočina BARVA : brezbarvna GOSTOTA (kg/dm ³ /20°C) : ca. 1,02 pH (20°C) : 7,5 – 10,0 VNETLJIVOST : / VSEBNOST SUHE SNOVI (%) : 11,0 – 16,0 VOC : max. 5 g/l
5.	VARNOSTNA OPOZORILA Označevanje v skladu z uredbo (ES) št. 1272/2008 odpade Dodatni podatki: Vsebuje zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EC št. 247-500-7] in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EC št. 220-239-6] (3:1), 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on. Lahko povzroči alergijski odziv.
6.	POROČILO O PREIZKUŠANJU PROIZVODA Poročilo št. P 1180/2000 – 460/1, 07. 03. 2001
7.	Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah lastnosti opisanih v točki 4, se izda novo potrdilo.

Odgovorna oseba :
Razvojni inženir
Tina Petrač, univ. dipl. kem.
Tina Petrač



2

