

Izdelek: **HYDROSOL express 1K**

IZJAVA O LASTNOSTIH

št. 001/17-HDI

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
08.02.04
2. Predvidena uporaba:
Predpripravljena masa za vodotesno zaščito notranjih horizontalnih in vertikalnih površin (DM P)
3. Proizvajalec:
JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija
4. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:
Sistem 3
5. Harmonizirana tehnična specifikacija:
SIST EN 14891:2012 / AC 2013

Priglašeni organi: **ZAG Ljubljana, 1404**, je izvedel začetni začetni tipski preskus v okviru sistema 3

6. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Odpornost na pozitivni pritisk vode	Ni prodora vode	SIST EN 14891
Začetna natezna adhezijska trdnost	$\geq 0,5$ N/mm ²	SIST EN 14891
Natezna adhezijska trdnost po negi na +70°C	$\geq 0,5$ N/mm ²	SIST EN 14891
Natezna adhezijska trdnost po negi v vodi	$\geq 0,5$ N/mm ²	SIST EN 14891
Natezna adhezijska trdnost po negi v apnenici	$\geq 0,5$ N/mm ²	SIST EN 14891
Natezna adhezijska trdnost po negi v klorirani vodi	$\geq 0,5$ N/mm ²	SIST EN 14891



Premoščanje razpok pri standardnih pogojih	≥ 0,75 mm	SIST EN 14891
Natezna adhezijska trdnost po zmrzovanju in odtaljevanju	NPD	SIST EN 14891

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dol pri Ljubljani, 17.02.2017

Danijel Lisičić, u.d.i.g.
Vodja razvojnega področja

