



IZJAVA O LASTNOSTIH

V skladu z aneksom III uredbe (EU) št. 305/2011

SIGILL Acryl Express 590

DOP-F00040-P-01E

EN 15651-1: **F-EXT-INT**

Akrilna tesnilna masa za fasade, za notranje in zunanje aplikacije.

Naslov proizvajalca

N.P.T. S.r.l.
Via G. Rossa, 2 40053 Località Crespellano
VALSAMOGGIA (BO) – ITALY

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti, v skladu z aneksom V:

Sistem 4, Sistem 3 za odziv na ogenj

Priglašeni organ, **4Ward Testing**, identifikacijska številka **2538**, je izvedel tipski preizkus po sistemu 3, v skladu s standardom EN 15651 in izdal poročilo št. **NLR1806**.

Lastnosti navedenega proizvoda so v skladu z deklariranimi lastnostmi (glej spodaj). Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Valsamoggia, 01/10/2024

Dr. GOLDONI E.
Legal Representative

N.P.T. S.r.l.

Via G. Rossa, 2 - Loc. Crespellano
40053 VALSAMOGGIA (BO) ITALIA
Reg. Impr. BO e C.F. 03467421206
P.IVA IT03467421206 - REA BO-521497



NAVEDENE LASTNOSTI

EN 15651-1: F-EXT-INT

Postopek: Metoda A (ISO 8340)

Podlaga: Omet (brez prednamaza)

Bistvene značilnosti	Lastnost	Tehnična specifikacija
Odziv na ogenj (EN 13501)	Razred F	EN 15651-1: 2012
Sproščanje nevarnih kemikalij v okolje	Glej varnostni list	
Odpornost proti tečenju (ISO 7390)	≤ 3 mm	
Zmanjšanje prostornine (ISO 10563)	≤ 25 %	
Natezne lastnosti – Raztezek pri pretrgu (ISO 8339)	≥ 100 %	
Adhezijske-kohezijske lastnosti pri konstantni temperaturi (ISO 9046)	Ustreza	
Adhezijske-kohezijske lastnosti pri vzdrževanem raztezkju po namakanju v vodi (ISO 10591)	≥ 100 %	
Obstojnost	Ustreza	