

## TEHNIČNI LIST 09.01.05-SLV



# UNIPAS

## POS pigmentna pasta

### 1. Opis, uporabnost

UNIPAS so za pretakanje in črpanje primerni tekoči vodni pigmentni pripravki, ki ne vsebuje veziv in so izdelan na osnovi organskih in anorganskih pigmentov, ionskih in anionskih omočeval, dispergatorjev in poliglikolov. Uporabljajo se na klasičnih in avtomatskih niansirnih postajah od najmanjših do največjih kapacitet, kot tudi na niansirnih postajah za industrijsko niansiranje.

Visoko kakovostni pigmenti zagotavljajo pigmentnim pastam ustrezno barvno obstojnost, zato so primerni za niansiranje notranjih zidnih in fasadnih disperzijskih barv, dekorativnih pastoznih ometov, disperzijskih silikatnih barv, silikonskih barv, akrilnih vodnih premazov ter pokravnih vodnih lesnih in kovinskih premazov. Predvsem za izdelke iz notranjega programa je pomembna izjemno nizka vsebnost hlapnih organskih snovi, ki je daleč pod dopustno mejo evropske HOS (VOC) direktive (2004/42/CE).

### 2. Tehnični podatki

	Barvni indeks	Vsebnost pigmenta (%)	Gostota (kg/dm <sup>3</sup> )
UPS101	PW006	54,8	1,73
UPS201	PY42	51,4	1,651
UPS202	PY74	37,7	1,15
UPS203	PY184	53,9	1,873
UPS204	PY154	31	1,126
UPS302	PR101	49,8	1,692
UPS303	PR101	44	1,621
UPS305	PR122	30,6	1,089
UPS306	PR112	25	1,104

UPS310	PR168	29	1,25
UPS401	PB15:3	29	1,099
UPS402	PB28	37	1,714
UPS501	PG17	49,8	1,68
UPS502	PG7	26,5	1,172
UPS601	PBk11	48,9	1,651
UPS602	PBk7	6	1,03
UPSC01	PBr29	47	1,563

### 3. Navodilo za uporabo

Pred praznjenjem plastenke v zalogovnik niansirne postaje, jo dobro pretresemo, najbolje 30 sekund v stresalniku. Neparabilen pigmentni pripravek shranimo v dobro zaprti originalni embalaži do naslednjega polnjenja.

Pred kakršnokoli drugačno uporabo izdelka se posvetujte s tehnično službo proizvajalca.

### 4. Skladiščenje, transportni pogoji in trajnost

Skladiščenje in transport pri temperaturi +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred direktnim osončenjem, izven dosega otrok, NE SME ZMRZNITI!

Trajnost pri skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži: najmanj 18 mesecev.

### 5. Druge informacije

Tehnična navodila v tem prospektu so dana na osnovi naših izkušenj in s ciljem, da se pri uporabi izdelka dosežejo optimalni rezultati. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka, zaradi nepravilne uporabe ali zaradi nekvalitetnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Varnostni ukrepi: Upoštevajte navodila na varnostnem listu izdelka.

Ta tehnični list dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje, pridržujemo si pravico do morebitnih poznejših sprememb in dopolnitev.

Oznaka in datum izdaje: TRC-021/23-vol, 11.07.2024